

CV 30 AF - AIRFLOW



LUYỆN THÉP




NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG



INDUSTRIA PESANTE



- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Máy hút bụi chuyên dụng
- ✓ Máy bơm điện mạnh mẽ

- ✓ Hiệu suất và độ bền cao
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Bảo trì dễ dàng và an toàn



BỘ PHẬN HÚT

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Công suất | kW | 30 |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 |
| Áp suất | mmH ₂ O | 5.000 |
| Lưu lượng khí | m ³ /h | 1.700 |
| Đường kính ống vào | mm | 140 |
| Bộ lọc bụi an toàn | | 70.000 - M |
| Filtro di raffreddamento | cm ² - Classe | 70.000 - M |



DUNG TÍCH

| | | |
|------------|----|--------------|
| Kích thước | cm | 114x124x147h |
| Khối lượng | kg | 710 |



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được trang bị động cơ chân không với rotor 3 cánh có khả năng tạo ra lực hút và lưu lượng khí cao.

Bộ lọc đảm bảo an toàn tối đa cho động cơ và máy bơm.

Thiết bị luôn phải được vận hành cùng với bộ lọc tách bụi rời.

Động cơ được đặt trong cabin thép cách âm với hệ thống làm mát, đảm bảo an toàn.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ CẤP NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM
- ✓ BẢNG ĐIỀU KHIỂN VỚI PLC ĐỂ QUẢN LÝ CÁC THIẾT BỊ BÊN NGOÀI (ĐIỀU KHIỂN LÀM SẠCH BỘ LỌC, PROBES, VAN, ETC)