

ZFR EV AP 560 K2 INERT - INDUSTRIAL THREE PHASE



NHÔM



GỐM SỨ



HÓA CHẤT



3D PRINTING



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt
- ✓ Lưu lượng khí cao
- ✓ Hệ thống Inert lọc, tách bụi kim loại dẫn điện và dễ cháy nổ
- ✓ Xử lý bụi mịn bay trong không khí



BỘ PHẬN HÚT

Vùng ATEX		22
Vùng ATEX		
Nhãn dán		Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C X IP65 Dc
Điện thế	V - Hz	400 - 50 3~
Công suất	kW	2,2
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	65
Áp suất	mmH ₂ O	280
Lưu lượng khí	m ³ /h	1300
Đường kính ống vào	mm	125
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	74



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
Phụ		HEPA



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	100
----------------------	---	-----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	78x85x246
Khối lượng	kg	120



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được làm bằng quạt điện đảm bảo lưu lượng không khí luôn ở mức cao.



BỘ LỌC

Máy hút bụi được trang bị ba giai đoạn lọc bao gồm bộ tách giọt, bộ khử bằng thép không gỉ và bộ lọc túi hydro-oleophobic polyester cấp lọc M



COLLECTION UNIT

Thùng chứa bụi được trang bị hệ thống trợ bụi, sau khi được hút, bụi được vận chuyển vào bể dầu (không bao gồm).



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ TAY HÚT