

ZFR EV AP 560 K4 - INDUSTRIAL THREE PHASE



NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT



GỐM SỨ



SẢN XUẤT RƯỢU



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Lưu lượng khí cao

- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Xử lý bụi mịn bay trong không khí
- ✓ Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt

BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50 3~
Công suất	kW	4
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55
Đường kính ống vào	mm	200
Áp suất	mmH ₂ O	370
Áp suất	mmH ₂ O	370
Lưu lượng khí	m ³ /h	3500

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình sao	
Hệ thống làm sạch	Thủ công	
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M

COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	100
----------------------	---	-----

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	78x85x214h
------------	----	------------



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được làm bằng quạt điện đảm bảo lưu lượng không khí luôn ở mức cao.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao chống tĩnh điện tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester giúp tránh tắc nghẽn khi xử lý bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Thùng chứa bằng thép có thể tháo rời được trang bị hệ thống xả để xử lý nhanh các vật liệu bị hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ THÙNG CHỨA THÉP KHÔNG GỈ
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT
- ✓ TAY HÚT
- ✓ CHỨNG NHẬN ATEX
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC