

ZFR EV AP 560 PN 4Kw - INDUSTRIAL THREE PHASE



HÓA CHẤT



DIỆN TỬ



SẢN XUẤT RƯỢU



- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Lưu lượng khí cao
- ✓ Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- ✓ Xử lý bụi mịn bay trong không khí
- ✓ Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt

BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	4
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55
Áp suất	mmH ₂ O	200 / 300 / 350
Áp suất	mmH ₂ O	200 / 300 / 350
Lưu lượng khí	m ³ /h	2.700 / 1.800 / 1.100
Đường kính ống vào	mm	200 / 150 / 120
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	74

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình hộp	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	106.000 - 560
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M
Hệ thống làm sạch	Hệ thống khí nén tự động	

COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		
Dung tích thùng chứa	l	100

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	78x85x250h
Khối lượng	kg	140



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được làm bằng quạt điện đảm bảo lưu lượng không khí luôn ở mức cao.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình hộp được tự động làm sạch bằng hệ thống làm sạch sử dụng dòng khí ngược. Hệ thống này tự động hẹn giờ và điều chỉnh. Một máy nén được đặt trên khung phía sau đảm bảo cung cấp đủ không khí khi cần thiết.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ CHỨNG NHẬN ATEX
- ✓ TAY HÚT
- ✓ TAY HÚT ĐÔI