

201 DS BL - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển

- ✓ Xử lý đồng thời hỗn hợp bụi, nước, chất rắn
- ✓ Bộ phụ kiện kèm theo



BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	1,1
Áp suất	mmHg	2.250
Lưu lượng khí	m ³ /h	215
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình hộp
-------------	----------



COLLECTION UNIT

Thùng chứa di động	kg/h	20
--------------------	------	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	57X48X115 h
Khối lượng	kg	32



BỘ PHẬN HÚT

Đầu động cơ được trang bị động cơ không chổi than cho phép sử dụng máy ngay cả ở những khu vực dễ cháy nổ. Động cơ được bảo vệ bởi các bộ lọc và được khởi động bằng một công tắc độc lập. Đầu động cơ bao gồm máy đo áp suất và đèn tín hiệu theo tiêu chuẩn.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình hộp tiết diện lớn làm bằng chất liệu polyester được đặt bên trong buồng lọc đảm bảo bộ lọc tránh bị tắc nghẽn.



COLLECTION UNIT

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT