

COMPACT 30 HOPPER - ALTO VUOTO



LUYỆN THÉP



GỐM SỨ



- ✓ Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
- ✓ Máy hút bụi chuyên dụng
- ✓ Máy bơm điện mạnh mẽ
- ✓ Hiệu suất và độ bền cao
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Hệ thống van xả
- ✓ Hệ thống tự hành



BỘ PHẬN HÚT

| | | |
|------------------------|--------------------|-------|
| Công suất | kW | 30 |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 |
| Áp suất | mmH ₂ O | 5.000 |
| Áp suất | mmH ₂ O | 5.000 |
| Lưu lượng khí | m ³ /h | 1.700 |
| Đường kính ống vào | mm | 127 |



BỘ LỌC

| | |
|-------------------|-----------|
| Loại bộ lọc | Hình sao |
| Hệ thống làm sạch | Tự động |
| Phụ | Cartridge |



COLLECTION UNIT

| | | |
|--------------------|------|-------|
| Thùng chứa di động | kg/h | 1.000 |
|--------------------|------|-------|



DUNG TÍCH

| | | |
|------------|----|------------------|
| Kích thước | cm | 202x172x359/435h |
| Khối lượng | kg | 1.460 |



BỘ PHẬN HÚT

Bộ lọc đảm bảo an toàn tối đa cho động cơ và máy bơm.

Đơn vị hút di động chịu tải nặng với máy bơm gốc 3 thùy, được lắp trên cấu trúc phễu 1000 lít có chân.



BỘ LỌC

Hệ thống lọc bao gồm bộ lọc túi polyester + PTFE, cùng với hộp lọc an toàn (loại M) để bảo vệ máy bơm. Bộ lọc được làm sạch tự động thông qua van SELF CLEAN.



COLLECTION UNIT

Bình chứa có dung tích 1000 lít và có thể xả bằng van bướm vận hành thủ công D250 mm.

Các van và bộ truyền động khác có sẵn theo yêu cầu.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TỈNH ĐIỆN CẤP M
- ✓ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
- ✓ CẢM BIẾN CẤP ĐỘ
- ✓ CẤP NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM