

DG 75 AF PN - INDUSTRIAL THREE PHASE



GỐM SỨ



XÂY DỰNG



CAO SU



SƠN



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- ✓ Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn

BỘ PHẬN HÚT

| | | |
|------------------------|--------------------|------|
| Công suất | kW | 7,5 |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 |
| Áp suất | mmH ₂ O | 3200 |
| Lưu lượng khí | m ³ /h | 700 |
| Đường kính ống vào | mm | 80 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |

BỘ LỌC

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Loại bộ lọc | Hình hộp |
| Hệ thống làm sạch | Hệ thống khí nén tự động |

COLLECTION UNIT

| | |
|--------------------|----------|
| Hệ thống xả | |
| Thùng chứa di động | kg/h 100 |

DUNG TÍCH

| | | |
|------------|----|-------------|
| Kích thước | cm | 66x118x175h |
| Khối lượng | kg | 170 |



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



BỘ LỌC

Bộ lọc hình hộp được tự động làm sạch bằng hệ thống làm sạch sử dụng dòng khí ngược. Hệ thống này tự động hẹn giờ và điều chỉnh. Một máy nén được đặt trên khung phía sau đảm bảo cung cấp đủ không khí khi cần thiết.

Máy đo chân không cho phép kiểm tra liên tục tình trạng của bộ lọc và phát hiện khi bộ lọc bị tắc nghẽn, cảnh báo người vận hành rằng bộ lọc phải được làm sạch.

Đầu hút theo phương tiếp tuyến và được trang bị vòng cản bụi, làm lệch hướng vật liệu được hút.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề. Thùng chứa bằng thép có thể tháo rời được trang bị hệ thống xả để xử lý nhanh các vật liệu bị hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ NỔI ĐẤT
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THỂ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ MÓC NÂNG