

DG BLAST - INDUSTRIAL THREE PHASE



HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



HÓA CHẤT



- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- ✓ Bộ lọc HEPA (hiệu suất 99,995% đối với bụi 0,18 micron) kèm theo
- ✓ Hệ thống van xả



BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	8,6
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	65
Áp suất	mmHg	3.200
Lưu lượng khí	m ³ /h	840
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	280
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Thùng chứa di động	kg/h	50
--------------------	------	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	66x118x155h
Khối lượng	kg	170



BỘ PHẬN HÚT

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



BỘ LỌC

Bộ lọc sao polyester chống tĩnh điện được đặt bên trong buồng lọc bằng thép. Bộ lọc này bảo vệ bộ phận hút bằng cách ngăn chặn bất kỳ tia lửa nào có thể gây ra hiện tượng tĩnh điện. Bộ lọc HEPA được bao gồm dưới dạng tiêu chuẩn (hiệu suất 99.995% với kích thước bụi 0,18 micron, loại H) đảm bảo bụi được giữ lại và độ sạch của không khí khi thoát ra.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gỗ ghe. Có thể sử dụng xe nâng để hỗ trợ việc xả dễ dàng.