

## DG VL 150 SE Z22 - INDUSTRIAL THREE PHASE



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



GỐM SỨ



HÓA CHẤT



XÂY DỰNG



- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc

- ✓ Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 22
- ✓ Thích hợp xử lý vật liệu nặng

### BỘ PHẬN HÚT

|                        |                    |       |
|------------------------|--------------------|-------|
| Công suất              | kW                 | 17,3  |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP                 | 65    |
| Áp suất                | mmH <sub>2</sub> O | 6.000 |
| Lưu lượng khí          | m <sup>3</sup> /h  | 720   |
| Đường kính ống vào     | mm                 | 120   |
| Độ ồn (EN ISO 3744)    | dB(A)              | 78    |

### BỘ LỌC

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Loại bộ lọc       | Hình sao            |
| Hệ thống làm sạch | Hệ thống SELF-CLEAN |

### COLLECTION UNIT

|                    |      |     |
|--------------------|------|-----|
| Thùng chứa di động | kg/h | 160 |
|--------------------|------|-----|

### DUNG TÍCH

|            |    |             |
|------------|----|-------------|
| Kích thước | cm | 170x74x200h |
| Khối lượng | kg | 440         |



## BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



## BỘ LỌC

Đầu hút theo phương tiếp tuyến và được trang bị vòng cản bụi, làm lệch hướng vật liệu được hút.

Bộ lọc được trang bị hệ thống làm sạch bán tự động được vận hành bởi người sử dụng. Một xi lanh khí nén lắc bộ lọc khiến bụi tách rời ra khỏi bộ lọc hình sao. Bằng cách này, người vận hành sẽ có thể vệ sinh mà không cần tắt máy hút bụi.

Bộ lọc hình sao chống tĩnh điện tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester giúp tránh tắc nghẽn khi xử lý bụi mịn.



## COLLECTION UNIT

Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút.



## TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ \*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*
- ✓ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA