



DG300 ACD - INDUSTRIAL THREE PHASE



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



- ✓ Bảo trì dễ dàng và an toàn
- ✓ Hệ thống bao gồm động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp và không cần bảo trì

- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***

BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	20 - 25
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	65
Áp suất	mmHg	3.100 - 4.400
Lưu lượng khí	m ³ /h	1.100 - 2.050
Đường kính ống vào	mm	120
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Zona utilizzo	Địa điểm thông thường	
Vùng ATEX	ACD	

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình sao
Hệ thống làm sạch	Hệ thống tự động

COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	220
----------------------	---	-----

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	95x180x220h
Khối lượng	kg	810

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút hiệu suất cao với động cơ ba pha không cần bảo trì, phù hợp với các yêu cầu sử dụng liên tục và lâu dài. Được trang bị các loại van an toàn cho động cơ.



BỘ LỌC

Bộ lọc sao polyester chống tĩnh điện được đặt bên trong buồng lọc bằng thép. Bộ lọc này bảo vệ bộ phận hút bằng cách ngăn chặn bất kỳ tia lửa nào có thể gây ra hiện tượng tĩnh điện. Bộ lọc HEPA được bao gồm dưới dạng tiêu chuẩn (hiệu suất 99.995% với kích thước bụi 0,18 micron, loại H) đảm bảo bụi được giữ lại và độ sạch của không khí khi thoát ra.



COLLECTION UNIT

Vật liệu được hút vào bên trong thùng chứa bằng INOX, giúp cho việc loại bỏ các vật liệu một cách dễ dàng và an toàn, có thể trang bị túi giấy để chứa trực tiếp các chất thải độc hại. Đối với chứng nhận TUV, máy hút bụi yêu cầu sử dụng các túi chuyên dụng để chứa bụi.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX