



DG 50 EXP IECEx - INDUSTRIAL THREE PHASE



LUYỆN THÉP



NHÔM



OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



VỆ SINH



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Độ bền cao
- ✓ Thích hợp xử lý 1 lượng lớn vật liệu hút

- ✓ Thùng chứa dễ tháo rời để xử lý vật liệu hút
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Lý tưởng cho việc vận hành liên tục

BỘ PHÂN HÚT

Công suất	kW	4
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	65
Áp suất	mmHgO	2.300
Lưu lượng khí	m³/h	320
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Nhãn dán	Ex h IIIC T135°C Da Db	
Vùng Atex	1/2D	
Zona utilizzo	Hazardous locations	

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình sao
Hệ thống làm sạch	Thủ công

COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa		100
----------------------	--	-----

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	60x103x170h
Khối lượng	kg	145

BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ

BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.

COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề.

Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX