

DHV 30 HV HOPPER - ALTO VUOTO




LUYỆN THÉP



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG



- ✓ Bộ phận hút cố định cho khí thải cục bộ
- ✓ Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
- ✓ Máy hút bụi chuyên dụng
- ✓ Máy bơm điện mạnh mẽ
- ✓ Hiệu suất và độ bền cao
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Hệ thống van xả
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Hệ thống tự hành



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50 3~
Công suất	kW	30
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55
Áp suất	mmH ₂ O	7.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	1.300
Đường kính ống vào	mm	140



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		30 khớp nối
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	160.000 - 120
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Ant Polyester - M PTFE
Hệ thống làm sạch		Tự động
Phụ		Cartridge
Tiết diện lọc	cm ²	70.000



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	1.000
----------------------	---	-------



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	168x160x356h
Khối lượng	kg	2.100



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được trang bị động cơ chân không tự làm mát với rotor 3 cánh có khả năng tạo lực hút và lưu lượng khí cao.

Bộ lọc đảm bảo an toàn tối đa cho động cơ và máy bơm.

Bảng điều khiển được thiết kế đặt trên máy và điều khiển từ xa.



BỘ LỌC

2 bộ lọc ống hoạt động liên tục và luân phiên đảm bảo hiệu quả lọc và chống bụi tối đa. Hệ thống làm sạch bộ lọc hẹn giờ tự động bằng khí nén. Nguồn khí nén làm sạch được cung cấp bởi 1 máy khí nén đặt trên máy.



COLLECTION UNIT

Van bướm tích hợp để xả

Thùng chứa bụi có thể được làm sạch an toàn và nhanh chóng bằng hệ thống đùn bẫy

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ CẤP NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM