

DHV 30 AF TANK - AIRFLOW





LUYỆN THÉP



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG



- ✓ Máy hút bụi chuyên dụng
- ✓ Máy bơm điện mạnh mẽ
- ✓ Hiệu suất và độ bền cao
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Hệ thống làm sạch bộ lọc bán tự động

- ✓ Dễ dàng vận hành
- ✓ Dễ dàng vận chuyển thùng chứa bằng xe nâng
- ✓ Hệ thống van xả
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Hệ thống tự hành



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50 3~
Công suất	kW	30
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55
Áp suất	mmH ₂ O	5.000
Lưu lượng khí	m ³ /h	1.700
Đường kính ống vào	mm	140



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		30 khớp nối
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	160.000 - 120
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Ant Polyester - M PTFE
Hệ thống làm sạch		Tự động
Phụ		Cartridge
Tiết diện lọc	cm ²	70.000



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	800
----------------------	---	-----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	168x160x291h
Khối lượng	kg	2320



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được trang bị động cơ chân không với rotor 3 cánh có khả năng tạo ra lực hút và lưu lượng khí cao.

Bộ lọc đảm bảo an toàn tối đa cho động cơ và máy bơm.

Bảng điều khiển được thiết kế đặt trên máy và điều khiển từ xa.



BỘ LỌC

2 bộ lọc ống hoạt động liên tục và luân phiên đảm bảo hiệu quả lọc và chống bụi tối đa. Hệ thống làm sạch bộ lọc hẹn giờ tự động bằng khí nén. Nguồn khí nén làm sạch được cung cấp bởi 1 máy khí nén đặt trên máy.



COLLECTION UNIT

Có thể sử dụng xe nâng để hỗ trợ việc xả dễ dàng.

Thùng chứa bụi tháo rời có thể được vận chuyển dễ dàng bằng xe nâng.

Thùng chứa bụi có thể được làm sạch an toàn và nhanh chóng bằng hệ thống đùn bẫy.

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ CẤP NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM