


802 WD AIREX 7V 1/3D - AIR POWERED EXPLOSION PROOF



ĐÓNG TÀU



ĐIỆN TỬ



- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Hệ thống phao báo mực nước khi đầy

- ✓ Discharge hose for liquids
- ✓ Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
- ✓ Hệ thống nối đất

BỘ PHẬN HÚT

Vùng ATEX	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	
Áp suất	mmH ₂ O	3700
Áp suất	mmH ₂ O	3700
Lưu lượng khí	m ³ /h	150
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Nhãn dán	II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Túi	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	8.000 - 420
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
Phụ	HEPA	

COLLECTION UNIT

Thùng chứa di động	kg/h	80
--------------------	------	----

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	62x53x108h
Khối lượng	kg	36



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động. Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc.



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dùng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa. Bộ lọc bụi được làm bằng túi đôi (polyester + nylon) và có hệ thống tự làm sạch theo nguyên lý chênh lệch áp suất.

Bộ lọc polypropylen PPL sử dụng để hút chất lỏng bảo vệ động cơ khỏi bọt và các vật rắn khác; một bộ lọc bọt nhựa bổ sung ngăn hầu hết sương mù lỏng vào động cơ.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gỗ ghè.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX