

DM 40 OIL - OIL AND CHIPS



CƠ KHÍ



- ✓ Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ 3 động cơ by-pass làm việc độc lập
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Bộ lọc dầu và chất làm mát cho mục đích tái sử dụng
- ✓ Hệ thống van xả



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50 1~
Công suất	kW	3,45
Áp suất	mmH ₂ O	2500
Lưu lượng khí	m ³ /h	540
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	500



COLLECTION UNIT

Dung tích chứa (chất lỏng)	l	60
Dung tích chứa (chất rắn)	l	40
Thiết bị phao nổi		



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	67x66x125h
Khối lượng	kg	65



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi ba động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dừng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa. Đầu hút theo phương tiếp tuyến và được trang bị vòng cản bụi, làm chệch hướng vật liệu được hút.

Bộ lọc túi polyester, được đặt bên trong buồng lọc, đảm bảo bề mặt lọc rộng và khả năng chống bụi và tắc nghẽn cao.



COLLECTION UNIT

Máy hút bụi được cố định trên một khung gầm bằng thép, được hỗ trợ bởi các ống mềm, và được trang bị bánh xe chống dầu và phanh.

Thùng chứa nhỏ gọn và được trang bị lưới sàng để giữ lại mạt kim loại.