

MTL 501 WD - PROFESSIONAL WET & DRY



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM




SẢN XUẤT RƯỢU



VỆ SINH



VẬN CHUYỂN



- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng

- ✓ Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- ✓ Discharge hose for liquids
- ✓ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn



BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	1,15
Áp suất	mmHg	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	180
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	74



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình sao
-------------	----------



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		
Dung tích thùng chứa	l	50



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	52x40x90h
Khối lượng	kg	28



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút từ động cơ không chổi than được khởi động bởi một công tắc độc lập được đặt bên trong một đầu động cơ. Đầu động cơ được cách âm bằng các vật liệu hấp thụ âm thanh.



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dừng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa. Bộ lọc polypropylen PPL sử dụng để hút chất lỏng bảo vệ động cơ khỏi bọt và các vật rắn khác; một bộ lọc bọt nhựa bổ sung ngăn hầu hết sương mù lỏng vào động cơ.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX