

DG 70 EXP - INDUSTRIAL THREE PHASE



LUYỆN THÉP



NHÔM



OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



VỆ SINH



- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thùng chứa dễ tháo rời để xử lý vật liệu hút
- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Độ bền cao
- ✓ Thích hợp xử lý 1 lượng lớn vật liệu hút
- ✓ Lý tưởng cho việc vận hành liên tục

- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Thiết kế 100% thép không gỉ
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Độ ồn thấp



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	5,5
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	65
Áp suất	mmH ₂ O	3.600/3.000
Lưu lượng khí	m ³ /h	530
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	72



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	30.000-500
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc L
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	176
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		
Dung tích thùng chứa	l	100



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	66x118x145h
Khối lượng	kg	150



BỘ PHẬN HÚT

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Sức hút được tạo ra bởi một động cơ ba pha, hoạt động nhờ không khí đi qua hệ thống quạt và qua trực tiếp qua cuộn dây khi khí thoát ra, do đó không khí cũng làm mát cho động cơ trong quá trình hoạt động.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề. Thùng chứa bằng thép có thể tháo rời được trang bị hệ thống xả để xử lý nhanh các vật liệu bị hút.

Bình chứa có thể tháo rời, nhỏ gọn và sử dụng lưới sàng để giữ lại các vật liệu rắn.

Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT
- ✓ VÒNG CẢN BỤI BẢO VỆ BỘ LỌC
- ✓ MÓC NÂNG
- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
- ✓ HỆ THỐNG TÚI LONGOPAC