


DM3 EL ACD - ACD



- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- ✓ Bộ phụ kiện kèm theo
- ✓ Bộ lọc HEPA (hiệu suất 99,995% đối với bụi 0,18 micron) kèm theo
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển

BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	3,3
Áp suất	mmHg	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	540
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76

BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	180
Hệ thống làm sạch		Thủ công

COLLECTION UNIT

Thùng chứa di động	kg/h	60
Thùng chứa Inox		Thép không gỉ AISI304

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	66x70x135h
Khối lượng	kg	78



BỘ PHẬN HÚT

Chất thải từ tuabin được dẫn qua một ống ra khỏi khu vực bị ô nhiễm. Bằng cách này, bụi độc hại không tiếp xúc được với môi trường bên ngoài.



BỘ LỌC

Bộ lọc sao polyester chống tĩnh điện được đặt bên trong buồng lọc bằng thép. Bộ lọc này bảo vệ bộ phận hút bằng cách ngăn chặn bất kỳ tia lửa nào có thể gây ra hiện tượng tĩnh điện. Bộ lọc HEPA được bao gồm dưới dạng tiêu chuẩn (hiệu suất 99.995% với kích thước bụi 0,18 micron, loại H) đảm bảo bụi được giữ lại và độ sạch của không khí khi thoát ra. Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Nhờ có van xả, máy hút bụi có thể dễ dàng và làm sạch container một cách dễ dàng và an toàn.