



TC 100 IF - OIL AND CHIPS



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



- ✓ Máy hút bụi chuyên dụng
- ✓ Thùng chứa dễ tháo rời để xử lý vật liệu hút
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Tiết kiệm chi phí bằng việc tái sử dụng dầu và chất làm mát
- ✓ Hệ thống xả bằng ống.
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Bộ lọc PPL bảo vệ động cơ



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50 3~
Công suất	kW	3
Áp suất	mmH ₂ O	3000/2700
Lưu lượng khí	m ³ /h	318
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	78



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		3D SuperWeb
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	500
Chất liệu	Bộ lọc Polypropilene - kích thước bụi 20µm	



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		
Dung tích chứa (chất lỏng)	l	60
Dung tích chứa (chất rắn)	l	40
Tốc độ xả	l / min	200

Thiết bị phao nổi



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	67x66x135h
Khối lượng	kg	95



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Hệ thống sử dụng dòng chảy ngược, được kích hoạt bởi một van thủ công đặt ở đầu động cơ, cho phép xả nhanh chất lỏng bằng cách sử dụng ống xả được trang bị van xả và vật liệu chống dầu.



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dùng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa.

Bộ lọc polypropylen PPL sử dụng để hút chất lỏng bảo vệ động cơ khỏi bọt và các vật rắn khác; một bộ lọc bọt nhựa bổ sung ngăn hầu hết sương mù lỏng vào động cơ.

Bộ lọc SUPERWEB 3D đặc biệt đảm bảo lọc dầu tối đa và bảo vệ động cơ khỏi sương dầu và bụi



COLLECTION UNIT

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài

Chất lỏng có thể được thải ra nhanh chóng bằng hệ thống đảo chiều luồng khí, được kích hoạt bằng cách xoay nút điều khiển

Bình chứa có thể tháo rời, nhỏ gọn và sử dụng lưới sàng để giữ lại các vật liệu rắn.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC HÌNH HỘP CHỐNG DẦU VÀ NƯỚC
- ✓ THÙNG CHỨA PHỤ KIỆN BẰNG NHỰA ABS VÀ TAY CẦM
- ✓ LƯỚI SÀNG INOX