

C600 T75 - INDUSTRIAL THREE PHASE



LUYỆN THÉP



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI M



QUẢN LÝ CHẤT THẢI



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thích hợp xử lý 1 lượng lớn vật liệu hút
- ✓ Hệ thống xả nhanh, an toàn
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Thiết kế để vận chuyển bằng xe nâng
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển



BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	7,5 - 15
Áp suất	mmHg	3.200
Lưu lượng khí	m ³ /h	700
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	143
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		
Dung tích thùng chứa	l	600



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	210x120x220h
Khối lượng	kg	530



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



BỘ LỌC

Bộ lọc hộp mực polyester chống tĩnh điện được đặt bên trong buồng lọc đảm bảo bề mặt bộ lọc lớn và ngăn ngừa sự tắc nghẽn của bộ lọc.



COLLECTION UNIT

Vật liệu hút được đựng bên dưới thùng chứa. Nhờ ống xả trước an toàn, người sử dụng có thể dễ dàng làm sạch thùng chứa mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn. Máy hút bụi công nghiệp được gắn trên một khung sườn được sơn phủ epoxy, với bánh xe polyurethane và cửa vào dành cho xe nâng.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC