

TECNOIL 220 - OIL AND CHIPS



CƠ KHÍ



- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Hệ thống phao báo mực nước khi đầy

- ✓ Discharge hose for liquids
- ✓ Bộ lọc dầu và chất làm mát cho mục đích tái sử dụng
- ✓ Hệ thống xả bằng ống.

BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	3
Áp suất	mmH ₂ O	3.000/2.700
Lưu lượng khí	m ³ /h	318
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	78

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Đã bao gồm
Chất liệu	Bộ lọc Polypropilene - kích thước bụi 20µm

COLLECTION UNIT

Hệ thống xả	
Dung tích chứa (chất lỏng)	l 220
Dung tích chứa (chất rắn)	l 40
Thiết bị phao nổi	

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	145x72x175h
Khối lượng	kg	185



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi ba động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dừng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa.



COLLECTION UNIT

Máy hút bụi được cố định trên một khung gầm bằng thép, được hỗ trợ bởi các ống mềm, và được trang bị bánh xe chống dầu và phanh.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC HÌNH HỘP CHỐNG DẦU VÀ NƯỚC
- ✓ BỘ LỌC DẦU PPL VỚI KÍCH THƯỚC BỤI 300 MICRON (BỘ PHẬN HÚT)