

XTRACTOR 75 AF - INDUSTRIAL THREE PHASE



XÂY DỰNG



XỬ LÝ BÈ MẶT



- ✓ Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
- ✓ Giữ cho môi trường làm việc sạch sẽ
- ✓ Sử dụng dễ dàng
- ✓ Dễ dàng kết nối với các thiết bị xử lý bề mặt
- ✓ Lý tưởng cho việc vận hành liên tục
- ✓ hệ thống LONGOPAC
- ✓ Động cơ tích hợp nguồn cấp khí từ bên ngoài nên không cần bảo trì



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	20
Công suất	kW	7,5
Áp suất	mmH ₂ O	4.000
Lưu lượng khí	m ³ /h	700
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình hộp	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	80.000
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Hệ thống làm sạch	Hệ thống khí nén tự động	



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	20
----------------------	---	----



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



BỘ LỌC

Bộ lọc hình hộp được tự động làm sạch bằng hệ thống làm sạch sử dụng dòng khí ngược. Hệ thống này tự động hẹn giờ và điều chỉnh. Một máy nén được đặt trên khung phía sau đảm bảo cung cấp đủ không khí khi cần thiết.

Bộ lọc hình hộp tiết diện lớn làm bằng chất liệu polyester được đặt bên trong buồng lọc đảm bảo bộ lọc tránh bị tắc nghẽn.



COLLECTION UNIT

Các vật liệu đã được hút sẽ được chứa bên trong một túi Longopac 20 mét; khi túi đầy, người vận hành đóng và xử lý phần túi chứa bụi một cách an toàn và tránh bụi lây lan ra môi trường.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA